



**Záruka: 5 rokov**



**Zdroj: Meanwell / LG**



**Možnosť regulácie: DALI**



**L90B10: > 50 000h**



**Možnosť prevedenia MPR s UGR 19**



**Farba: biela**



**Možnosť núdzového režimu**




### Technické údaje

Kovové interiérové LED svietidlo na zavesenie, alebo pripevnenie na strop so základňou z ocelového plechu a difúzorom z obojstranne pieskovaného akrylátu. Možnosť bezdrôtového riadenia, inštalácia na pôvodnú kabeláž.

<b>Vstupné napätie</b>	<b>Index podania farieb</b>	<b>Výkon</b>	<b>Krytie</b>
AC 85 – 265V	Ra > 80	36W / 44W	IP40
<b>Teplota svetla</b>	<b>Uhol vyžarovania</b>	<b>Pracovná teplota</b>	
4000K (voliteľné)	180°	-25- +35°C	

### Vyžarovací uhol



### Parametre

Uvedené hodnoty príkonu a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii +/-7,5%.

Typ	Príkon (W)	Svetelný tok LED modulu (LM)	Svetelný tok svietidla (LM)	Účinnosť svietidla (LM/W)	Účinnosť svietidla (LM/W)	Rozmery (mm)	Váha (kg)
LPN 36 W	36	6 240	5 180	143	173	1180 x 195 x 34 x 1030	4,6
LPN44 W	44	7 770	6 450	145	177	1460 x 195 x 34 x 1310	5,5

### Objednávací kód

Typ (W)	Regulácia	Núdzový modul
LPN <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
36 44	DALI 0 (bez regulácie)	EM (áno) 0 (nie)