

 **Záruka: 5 rokov**

 **Možnosť regulácie: DALI**

 **Samsung LED**

 **Možnosť ABS**

 **50 000h / L90B10**

 **Farba: sivá / PC**

 **HACCP - potravinársky priemysel**

 **Bezpečná povrchová teplota**

 **Možnosť prídania núdzového modulu**




### Technické údaje

Priemyselné svietidlo určené do vnútorných priestorov, hál, skladov. Jednoduchá, rýchla a maximálne efektívna montáž je dosiahnutá pri využití nami dodaných káblov s konektormi na prepojenie svietidiel medzi sebou. Skvelá náhrada klasických prachotesných svietidiel. Vonkajšia svorkovnica 3 alebo 5 pólová, prierez vodiča 1,5 alebo 2,5 mm<sup>2</sup>. Bez stroboskopického efektu.

<b>Vstupné napätie</b>	<b>Index podania farieb</b>	<b>Teplota svetla</b>
AC 85 - 265 V	Ra > 80	4000 K (voliteľné)
<b>Uhol vyžarovania</b>	<b>Pracovná teplota</b>	<b>Krytie</b>
120°	-25 ~ +50 °C	IP 66 / IP 69

### Vyžarovací uhol



### Parametre

Uvedené hodnoty príkonu a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii +/-7,5%.

Typ	Príkon (W)	Svetelný tok LED modulu (lm)	Svetelný tok svietidla (lm)	Účinnosť svietidla (lm/W)	Rozmery (mm)			Váha (kg)
					a	b	c	
PTI 38W	38	6400	5880	155	1175	99	90	1,5
PTI 45W	45	8000	7280	162	1455	99	90	1,8



## Objednávací kód

	Typ (W)	Regulácia	Núdzový modul
<b>PTI</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<b>38</b> <b>45</b>	<b>DIM (1-10V)</b> <b>DALI</b> <b>POWERLINE</b> <b>0 (bez regulácie)</b>	<b>EM (áno)</b> <b>0 (nie)</b>